BERGEN S.r.l.	Classe e descrizione del documento **Scheda Tecnica di Prodotto**	**STP N° 00999** **Rev. N°02**	**Emessa il** **02/03/2016**
PRODOTTO: PULISVELT – PULITORE ACCIAIO 400ml		Foglio 1 di 1	

1. Categoria Prodotto	**1.1**	Pulitore sgrassante per superfici in acciaio		
2. Articolo Distinta Base	**2.1**	00999		
3. Articolo Vendita	**3.1**	00999		
4. Produttore	**4.1**	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -		
5. Distributore	**5.1**	Bergen S.r.l.		
6. Caratteristiche	**6.1**	Prodotto ideale per la pulizia delle cucine ottimo per le superfici in acciaio inox. Grazie al suo potere sgrassante pulisce a fondo il frigorifero lasciando un gradevole profumo.		
7. Istruzioni per l'uso	**7.1**	Spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm sulla superficie interessata formando uno strato uniforme. Lasciare agire per alcuni secondi, rimuovere la schiuma con un panno asciutto e pulito. Risciacquare se necessario In caso si usi il prodotto su superfici di altro materiale si consiglia di testarlo su una piccola superficie.		
8. Dati Analitici	**8.1**	Aspetto:	Liquido limpido	
	8.2	Colore :	Incolore	
	8.3	Profumo:	Conforme allo standard	
	8.4	Pressione a 20° C	3,6 – 4,2 Bar	
	8.5	Densità Aerosol a 20°	0,507	
9. Riempimento	**9.1**	400ml		
10 . Confezionamento	**10.1**	Bombola	Bombola banda stagna Ø 65x157 n.i. EAN 8007675 731408	
	10.2	Valvola	Banda stagnata	
	10.3	Erogatore	PP colore Bianco	
	10.4	Cappuccio	PP colore: Argento	
	10.5	Scatola	24Pz.	
11. Avvertenze	**11.1**	**PERICOLO** Indicazioni di pericolo Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato può esplodere se riscaldato Prova grave irritazione oculare Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione Il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Indossare guanti/ indumenti protettivi/proteggere gli occhi il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperatura superiori ai 50°C / 122° F. Regolamento (CE) n° 2006/907 - 2004/684-5%. Idrocarburi alifatici, < 15 Idrocarburi alifatici , <5 % profumi, Tensioattivi anionici.		

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Angelo Rigliaco	Q.A. Manager	02/03/2016

12. Etichettatura CLP

13. Paletizzazione	**12.1** Palletes	EUR - EPAL – cm 80x120
	12.2 Pz. X cartone (Imballo)	24
	12.3 Cartoni x Strato	14
	12.4 Strati x Pallets	5
	12.5 Cartoni x Pallets	70
	12.6 Pz. x Pallets	1.680
	13.7 Codice ITF	08007675 731408
	12.8 Dimensioni Imballo BxPxH mm	400x270x218
	12.9 Peso x Imballo - Kg. -	11,40

14. Note	**13.1**	Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.
	13.2	Disponibile scheda di sicurezza.
	13.3	Scadenza 3 anni

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Angelo Rigliaco	Q.A. Manager	02/03/2016

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Angelo Rigliaco	Q.A. Manager	02/03/2016