

## SCHEDA TECNICA V-POWER

### DETERGENTE SGRASSANTE FORTEMENTE ALCALINO IGIENIZZANTE POLIVALENTE AD ALTISSIMA EFFICACIA PER SPORCO TENACE

#### Descrizione e caratteristiche:

Detergente sgrassante fortemente alcalino specifico per le pulizie di fondo di pavimenti e superfici con un grado di sporco elevato e tenace.

- Rimuove rapidamente ed efficacemente lo sporco organico, e i grassi, animali, vegetali o minerali.
- Il prodotto può essere utilizzato macchine lavapavimenti, lavasciuga, macchine ad iniezione ed estrazione, ed idropulitrici essendo formulato a schiuma frenata.
- Ideale per l'industria alimentare in quanto prodotto formulato nel rispetto dei principi dell'HACCP ai sensi della Direttiva CEE per l'igiene degli alimenti, recepita in Italia con il D.L. n° 155 del 26.5.97

#### Applicazioni principali

è un concentrato, si usa solitamente diluito in acqua.

Riportiamo qui una tabella indicativa degli usi più comuni, in base alla quale sarà intuitivo determinare la propria necessità a seconda dell'attività svolta ed alla consistenza dello sporco o dell'incrostazione trattata.

Lavaggio pavimenti da 1 a 3% in base al grado di sporco.

Lavaggio superfici da 1 a 5 % in base al grado di sporco.

Pulizia di motori: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

Pulizia macchine utensili: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

Sgrassaggio di carpenterie di ferro, acciaio o lega: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

Lavaggio pavimenti e/o rivestimenti: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

Lavaggio moto ed autoveicoli: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

Pulizia di barche, e della cuciniera in sky o pelle: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

Lavaggio macchine movimento terra, carrelli elevatori: da 1 a 10% in base al grado di sporco.

si può usare manualmente, con nebulizzatore, in idropulitrice, con spazzolone, in macchine ad estrazione o lavapavimenti. Si suggerisce, per evitare di distribuire direttamente su superfici verniciate verticali, per evitare scoloriture.

Lavaggio moquette e tessuti con il sistema iniezione ed estrazione. da 1 a 10% in base al grado di sporco.

#### Settori di impiego

Lavorazioni Alimentari.

Manutentori in genere.

Imprese di pulizie in ambienti di lavorazione industriale.

Auto lavaggi.

Settore Meccanico e Carpenteria.

Settore Auto motive.

Nautica.

Edilizia.

Settore Tipografico.

#### Confezioni

Formato: 10/25/100/200/1000 kg

#### Composizione:

Miscela di tensioattivi, alcali, solventi e sequestranti in soluzione acquosa

In base alla sua composizione il prodotto è classificato: CORROSIVO,

ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE;

2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.

#### Avvertenze e classificazione:

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.