

SCHEDA TECNICA OS 130

DESCRIZIONE

SPECIAL MATIC OS 130 è un preparato speciale liquido ad alta concentrazione, a base di ossigeno attivo, ad elevata azione sbiancante, smacchiante e igienizzante per macchine lavatrici ad uso professionale

Studiato per essere utilizzato in abbinamento con i prodotti e sistemi della linea SPECIAL MATIC

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Utilizzare tramite i sistemi automatici di dosaggio SPECIAL-MATIC seguendo le dosi riportate in tabella:

Durezza dell'acqua:	DOLCE	MEDIA	DURA
Durezza in gradi francesi (°F)	0-15	15-25	Oltre 25
Dosaggi in grammi per kg di biancheria asciutta	5	10	15

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART.	COD. EAN ART.	COD. EAN CONFEZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	PESO NETTO PEZZO	PESO NETTO CONFEZ.	PESO LORDO CONFEZ.
10375	8009881000682	8009881000682	SPECIALMATIC OS 130	Kg 25	Kg 25	Kg 25	Kg 26
				DIMENS. (L-P-H) CM	N° STRATI	N° CONFEZ. PER STRATO	N° CONFEZ. PER BANCALE
				22,6 x17,5 x 32,3	3	20	60

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE

35-40% Perossido di idrogeno

Colore: incolore
 Odore: inodore
 pH a 20°C: $5 \pm 0,05$
 Peso specifico: 1.13±0,05

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE: corrosivo

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell'uso.